

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### TUTELA TRANSMISSION GI/E

КОД ПРОДУКТА: 1505

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Специальное масло для рулевого управления с гидроусилителем, гидростатических трансмиссий, преобразователей крутящего момента и автоматических коробок передач.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

ATF DEXRON III, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94,  
IVECO 18-1807 КЛАСС AG3/III, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № 1001.C06,

MERCON (M- 011201), VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A,  
ZF TE-ML 17C, MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, ALLISON C4 Performance,  
MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance

#### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,840
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	180
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	215
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-48

Все технические данные приводятся только для справки.